

KOPAL VISUAL COOKING YHDISTELMÄUUNIT



Visual Cooking -yhdistelmäuunit manuaalisesta perusuunista (K) ohjelmoitavaan (KP) ja tietokoneohjattuun digitaaliseen huippumalliin (KPE).

Visual Cooking -yhdistelmäuuneissa on vakiovarusteena jalusta ruostumattomasta teräksestä. Kaareva ovi kaksinkertaisesta lämpölasista ja hyvä työskentelykorkeus takaavat turvallisen työympäristön. Halogeenivalo, turvakahva, oven lasin jäähdytys puhaltimella. Johdeväli on 65 mm, saatavana myös 85 tai 130 mm johdevälillä.

KP-malleissa on lisäksi matalahöyrykeitto, säädettävä höyryn määrä yhdistelmätoiminnossa, suuntaa vaihtava 2-nopeuspuhallin, paistolämpömittari, ajastin, jäähdytys ja PC-liitännät. Kaikkiin malleihin saatavana rst-täyttövaunu.

Mallia 1.20 lukuun ottamatta kaikki uunit saatavilla myös kaksipuolisina ovin.

Mallit K ja KP	Täyttökapasiteetti GN 1/1-65 mm	Ulkomitat (l x s x k)	Sähköliitäntä 400/50/3
1.06	6 kpl	900 x 820 x 1495 mm	9 kW
1.08	8 kpl	900 x 820 x 1495 mm	18 kW
1.10	10 kpl	900 x 820 x 1495 mm	18 kW
1.12	12 kpl	900 x 820 x 1495 mm	18 kW
1.16	16 kpl	900 x 820 x 1540 mm	28 kW
1.20	20 kpl	900 x 820 x 1855 mm	36 kW
	GN 2/1-65 mm		
2.10	10 kpl	1125 x 945 x 1495 mm	27 kW
2.14	14 kpl	1125 x 945 x 1495 mm	27 kW

Kylmävesiliitäntä ½", poistovesi Ø 50 mm lattiakaivoon tai viemäriin.